OBJEKTDESIGN 24

Köhn

New York FDS
schwarz matt festdrehbar mit Schraubrosetten



Goli X-K
Kombischutzbeschläge

Glastürbeschläge
Serie E V2 schwarz matt

Studio Q erdgrau

www.cfkoehn.de
info@cfkoehn.de

Köhn

Inhalt

Integrierte Griffverriegelung	4
Türbeschläge mit magnetischer Flachrosette	5
Quadratische Rosetten 9 mm Höhe und 11 mm Höhe	6
Flächenbündige Rosetten mit sichtbarer Verschraubung	7
Objektbeschläge EN1906 geprüft und teilweise EN179	8
Schnellmontagebeschlag auch Klasse 3	9
Objektbeschläge Klasse 4	10
Objektbeschläge Klasse 4/Edelstahl poliert	11
Schraubrosettengarnituren auch Klasse 4	12
Schraubrosettengarnituren	13
BI-Color – Chrom/Edelstahl poliert/Edelstahl matt	14
Kunststoff Unterkonstruktion	15
Designgarnituren-Zubehör	16
Schmalrahmen/Profilzylinder/Diverses	17
Kleberosetten	18
Renovierungsbeschläge	19
Designgarnituren – Langschild oval	20
Designgarnituren – Langschild oval/eckig	21
Designgarnituren – Langschild eckig	22
Glastürbeschläge – vertikale Bohrung	23
Glastürbeschläge – horizontale Bohrung	24
Glastür-Zubehör	27
Klebegriff – Admosys – Adhesive Mounting System	28
Einsteckschlösser – Schiebetürsysteme	30
Stoßgriffe	31
Türschließer und Zubehör	32
Fenstergriffe	33
Rahmenteile/Türstopper	34
Zubehör – Tür	35
Kurzschild Beschläge/Schutzrosetten	36
High Grade Objektbeschläge	37
Sicherheitsbeschläge	38
Sicherheitslangschildbeschlag – Schild/Schild	39
Kombischutzbeschlag	40

Über uns

Seit Gründung im Jahr 1995 zeichnet sich das Unternehmen ‚C & F Köhn Design' durch sein umfangreiches sowie auf dem Markt der Beschlagbranche sehr gefragtes Produktsortiment aus.

Die speziell für das Unternehmen gefertigten Artikel entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern geprüft und weiter verbessert. Objekteuren, Handels- und Handwerksfirmen werden somit Designbeschläge, Glastürschlösser, Sicherheitsbeschläge und vieles mehr für Türen und Fenster in ausgezeichneter Konstruktion und von höchster Qualität geboten. Neue Lösungen zur Produktentwicklung werden mit konstruktiven Hinweisen von Handwerkern, Verarbeitern und Architekten erreicht.



Das Unternehmen pflegt langjährige Kontakte zu bedeutenden Herstellern in der Beschlagindustrie. Zu einer wichtigen Partnerschaft zählt C & F Köhn Design den Betrieb ECO Schulte, mit welchem in gemeinsamer Arbeit unter anderem Türschließer und zertifizierte Tür- und Sicherheitsbeschläge hergestellt werden. Neben vielen europäischen Kooperationen bestehen ebenso weltweite Zusammenarbeiten. So entstehen seit über 20 Jahren hervorragende Artikel und die Produktpalette wird immer weiter ergänzt.

Das mittelständische Unternehmen wurde durch Dipl.-Kfm. Matthias Köhn in Herne gegründet. Durch den Beitritt von Fabian Köhn (Industriemanagement B.A., dual) entwickelt sich die Firma zu einem Familienbetrieb, expandiert und verfügt inzwischen über ein Firmengelände von mehr als 2000 m².

Die neue Webseite www.cfkoehn.de zeichnet sich durch eine anwenderfreundliche Bedienung aus, sodass dem Kunden vom ersten Klick mit nur wenigen Schritten zur individuellen Wahl des richtigen Produkts verholfen wird.

Köhn

C&F Köhn Design GmbH & Co. KG

Vödestr. 142a
44625 Herne

Mail: info@cfkoehn.de
Tel. 02323/491401
www.cfkoehn.de

Bochum-HRA 5885
Geschäftsführer: Fabian Köhn
Vers. 4, 10/2023
Layout: heller-grafikdesign.de

Türgriffe mit Verriegelung im Griff

Dieser innovative Türbeschlag mit integrierter WC-Verriegelung im Griff vereint Funktionalität und Ästhetik auf elegante Weise. Die diskrete WC-Verriegelungsfunktion ist direkt im Griff integriert, wodurch keine zusätzlichen Rosetten, Riegel oder Schlösser erforderlich sind. Dadurch wird die Ästhetik der Tür nicht beeinträchtigt und es entsteht ein nahtloses Erscheinungsbild mit nur einer Drückerrosette.
Die Installation des Türbeschlag gestaltet sich einfach und unkompliziert und ist mit den meisten Türschlössern kompatibel. Dazu kommt die Besonderheit, dass der Drücker im verschlossenen Zustand im Leerlauf läuft. Somit wird eine Beschädigung im täglichen Gebrauch verhindert.
Das System ist nur für Türstärke 38 bis 43 mm geeignet, sowie für DIN 18254-1 Schlösser ohne Klemmnuss. Die Kastendicke sollte mindestens 13,5 betragen.

New York FRM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
Integrierte Griffverriegelung
Edelstahl matt
Schwarz matt

New York FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
Integrierte Griffverriegelung
Edelstahl matt
Schwarz matt



Square 2 FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
Integrierte Griffverriegelung
Edelstahl matt
Schwarz matt

Glastürschlösser Serie Q Flach

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form Edelstahl matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern oder ER-Finish

Alternativ schwarz matt



New York - FQM

3 mm magnetische Flachrosetten
mit Feder, FD-Technik, Edelstahl matt
Auch mit Feuerschutz Zertifizierung erhältlich.

New York - FRM

3mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, Edelstahl matt
Maße: 55 x 3 mm
Auch mit Feuerschutz Zertifizierung erhältlich.

Türbeschläge mit magnetischer Flachrosette

Durch ihren minimalistischen Look bilden die magnetischen Rosetten eine nahezu flächenbündige Einheit mit dem Türblatt. Es gibt keine Verschraubungen, welche die Optik der Drückergarnitur beeinträchtigen.
Die Drücker sind festdrehbar gelagert und besitzen eine Rückholfeder.
Die Abmessungen der Rosetten sind: 55 x 55 x 3 mm



Flattura Edelstahl matt

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik



Aragon 2 FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
- ohne Zierrille

Square FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik



Flat bin FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik

Unsere Highlights

Flattura Schwarz matt

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik

Aragon 2 FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, schwarz matt / Elektrophorese
- ohne Zierrille

Square FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, schwarz matt/Elektrophorese

New York - FQM

3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, schwarz matt/Elektrophorese

Aragon-Q
Edelstahl poliert

Aragon-Q
Edelstahl matt

Quadratische Rosetten 9 mm Höhe

Die quadratischen Rosetten zeichnen sich durch klare Linien aus und passen somit zu jedem Einrichtungsstil, sei es klassisch, modern oder ausgefallen. Die passenden Drücker sind so wie die Rosetten mit sanft abgerundeten Kanten versehen, die das Design veredeln und ein angenehmes Griffgefühl schaffen.



New York-Q
Edelstahl matt

long cube
Edelstahl matt



Abakus-Q
Edelstahl matt

flat bin-Q
Edelstahl matt
alternativ schwarz



carree-Q
Edelstahl matt

square-Quadrat
Edelstahl matt

Quadratische Rosetten 11 mm Höhe, kombinierbar mit weiteren Drückern aus unserem Programm



Superstition-Quadrat
Edelstahl poliert/matt

Sunvista-Quadrat
Edelstahl matt



inox steel-FQ
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



Flachrosetten mit sichtbarer Verschraubung

Die extra flachen Rosetten bilden eine optische Einheit mit jedem Türblatt. Außerdem sorgt die sichtbare Torxverschraubung der Rosetten für einen robusten industriellen Look, welcher unter anderem ideal mit einer Echtholzoptik kombinierbar ist.



Aragon FQ
(mit 2mm Flachrosetten)
Edelstahl matt

flat bin FQ
(mit 2mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



New York-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt

sekos-FQ
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt

square FQ
(mit 2mm Flachrosetten)
Edelstahl matt

sekos-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



inox steel-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt
Alternativ mit Kleberosetten ohne Schrauben

New York-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt
Alternativ mit Kleberosetten ohne Schrauben

Sunvista-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt
Alternativ mit Kleberosetten ohne Schrauben

New York U

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz
inkl. EN179 Antipanik für
Flucht und Rettungswege*

New York U

schwarz matt

Objektura 1

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette / 8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 / DIN 18273
Feuerschutz
inkl. EN179 Antipanik für Flucht
und Rettungswege*

Waggon

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz
inkl. EN179 Antipanik für
Flucht und Rettungswege*

Erhältliche Varianten	Zertifizierungen	Beschreibungen
Blind / BB / PZ / WC / Wechsel	Gebrauchsklasse 4	8 mm Vierkant
Blind / PZ / Wechsel	EN 1906: 2012 / DIN 18273	9 mm Vierkant / Feuerschutzzertifikat
PZ + Panikstift / Wechsel / Standflügel	EN179 (DIN 18273) Feuerschutz EN 1906:2012	9 mm Vierkant (ggfs. mit geteiltem Stift) Schlosshersteller Zertifikat*
Panikstift verzinkt TS 40-60 mm TS 60-70 mm Panikstift separat erhältlich	*Unsere Antipanik-Beschläge nach DIN EN 179 (DIN 18273) werden überwacht durch das ift Rosenheim und sind mit unserem Überwachungsvertrag/Prüfberichts Nummern in die Zertifikate der Leistungsbeständigkeit bei Schlossherstellern eingetragen. Bitte fordern Sie die Zertifikate der Leistungsbeständigkeit direkt beim Verschlusshersteller an.	

New York

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette / 8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 / DIN 18273 Feuerschutz

New York

schwarz matt

Futurista

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz

Objektura 2

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz

Erhältliche Varianten	Zertifizierungen	Beschreibungen
Blind / BB / PZ / WC / Wechsel	Gebrauchsklasse 4	8 mm Vierkant
Blind / PZ / Wechsel	EN 1906: 2012 / DIN 18273	9 mm Vierkant / Feuerschutzzertifikat

New York
Edelstahl matt
Schnellmontage
Klasse 3

Objektura 1
Edelstahl matt
Schnellmontage
Klasse 3

Klasse 3 Schnellmontagebeschlag

Mit Hilfe unseres Schnellmontagesystems können die zertifizierten und beidseitig vormontierten Drücker mit wenig Zeitaufwand in Objekten eingesetzt werden. Neben den üblichen Standarddrückern sind auch ausgewählte Designerbeschläge in bicolor im Programm, die insbesondere private Kunden ansprechen.



desire
Edelstahl matt
Schnellmontage



dream
Edelstahl matt
Schnellmontage



light heaven 2
Edelstahl matt
Schnellmontage



New York Click
Edelstahl matt
Klasse 3

Objektura 1 Click
Edelstahl matt
Klasse 3

Klasse 3 OGL Click

Das ECO Schulte Click System ermöglicht eine einfache Schnellmontage. Die Drückerführung ist wartungsfrei als Gleitlager in eine Stahl-/Kunststoffgrundrosette integriert. Die festdrehbar gelagerten Drücker besitzen eine Federunterstützung auf einer Rosettenseite.

New York-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als FS
und Schildgrt. erhältlich.

Objektbeschläge Klasse 4

Die Klasse 4 zertifizierten Beschläge halten sehr hohen Anforderungen stand. Die Kategorie bietet eine große Auswahl an festdrehbar gelagerten Drückern in metallischer Unterkonstruktion und mit Stütznocken. Ausgewählte Garnituren sind auch für den Einsatz bei Feuerschutztüren geeignet.

Objektura 1-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als FS
und Schildgrt. erhältlich.

Objektura 2-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

Objektura 3-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

New York-U-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

Boston-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

Aragon-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



inox steel
Edelstahl matt
Vollmaterial

Galaxias-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt
Vollmaterial



Kunia 2-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt

Martea-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt

Futurista-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

Sunvista-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

Modena-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

waggon-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.

Aragon-FD
(Klasse 4)
Edelstahl poliert

Objektbeschläge Klasse 4 Edelstahl poliert

Die Klasse 4 zertifizierten Beschläge werden auch in aufwendig polierter Edelstahl-Oberfläche angeboten.

New York-FD
(Klasse 4)
Edelstahl poliert

Galaxias-FD
(Klasse 4 zert.)
Edelstahl poliert
Vollmaterial

New York FDS
Edelstahl/erdgrau matt
festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)

New York FDS
Edelstahl/schwarz matt
festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)

Schraubrosettengarnituren in „Schwarz matt“ und „Erdgrau“

Die absoluten Highlights sind unsere neuen schwarz matten und erdgrauen Rosettengarnituren. Sie passen sich optisch dem aktuellen Möbel- und Raumdesign an.

Superstition FDS
Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit
Schraubrosetten

New York FDS
Edelstahl matt, festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)

Schraubrosettengarnitur

Die Schraubrosettengarnituren sind besonders für den anspruchsvollen Kunden im privaten Bereich sowie für Büroräumlichkeiten geeignet.
Die New York FDS ist Klasse 4 zertifiziert.

desire FDS
Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schraubro-
setten



Light heaven 2 FDS
Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schrau-
brosetten



Stella-Q
Chrom/Edelstahloptik



Coimbra-Q
Chrom/Edelstahloptik



light heaven 2
Messing poliert/
Edelstahl matt

Coimbra-FDS
Messing poliert/
Edelstahl matt
(Auslaufmodell)

Dream-FDS
Messing poliert/
Messing matt
(Auslaufmodell)

Serena Classic Line FDS
schwarz matt



Zagona 1-FDS
Chrom/Edelstahloptik



Zagona 2-FDS
Chrom/Edelstahloptik

Zagona 3-FDS
Chrom/Edelstahloptik

Coimbra-FDS
Chrom/Edelstahloptik

Zadé-FDS
Chrom/Edelstahloptik



Antigua-FD
Chrom/Edelstahloptik

spliff-FDS
Chrom/Edelstahloptik

desire
Chrom/Edelstahl matt

Coimbra
Edelstahl poliert/matt

Kunia 3
Chrom/Edelstahl matt



burning spear 1
Chrom/Edelstahl matt

blue mind 1
Chrom/Edelstahl matt



blue mind 2
Chrom/Edelstahl matt

silver stream
Chrom/Edelstahl matt

light heaven 2
Chrom/Edelstahl matt



light heaven 1
Chrom/Edelstahl matt

Kunia 2
(Klasse 4)
Chrom/Edelstahl matt



dream 2
Chrom/Edelstahl matt

dream 1
Chrom/Edelstahl matt

Geodora
Edelstahl matt

Geodora
Edelstahl matt

Sekos
Edelstahl matt
Vollmaterial

flat bin
Edelstahl matt

Sunvista
Edelstahl matt

Futurista
Edelstahl matt

Martea
Edelstahl matt

Brooklyn
Edelstahl matt

Boston
Edelstahl matt

Objektura 1
Edelstahl matt

steely wheel
Edelstahl matt

Objektura 2
Edelstahl matt

Brooklyn
schwarz matt

Uni 1
schwarz matt

Philia
matt vernickelt



Knopfpaar FK008
Edelstahl matt
Höhe: 54 mm
Durchmesser: 52 mm

WC-Rosettenpaar, eckig, magnetisch
3 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettenmaße: 54 x 54 mm



Knopf – eckig quadratisch, fest
Edelstahl matt, Maße 50 x 50 mm

WC-Rosettenpaar, rund
Edelstahl matt, Rosettenmaße 10 x 52 mm



WC-Rosettenpaar, rund, magnetisch
3 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettendurchmesser 54 mm

Scheibenknopf zylindrisch, fest
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm



WC-Rosettenpaar, eckig
2 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettenmaße: 55 x 55 mm



WC-Rosettenpaar, rund
2 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettendurchmesser 55 mm

Scheibenknopf zylindrisch, fest
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm

WC-Rosettenpaar, eckig
Edelstahl matt,
Rosettenmaße: 10 x 52 x 52 mm

Kugelknopf fest oder drehbar
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm,
Rosettenmaß: 10 x 52 mm

Scheibenknopf zylindrisch, fest
Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm, Rosettenmaß: 10 x 52 mm, alternativ als Knopfpaar FK006

Kugelknopfpaar FK004

Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm,
Rosettenmaß: 10 x 52 mm
Rosetten lose oder fest



Scheibenknopf auf Q-Rosette
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm; Rosettenmaße: 10 x 52 x 52 mm

Kugelknopf gekröpft, fest
Edelstahl matt,
Durchmesser 55 mm,
Rosettenmaß: 10 x 52 mm



Kugelknopf auf Q – Rosette

WC – Schraubrosettensatz
Maße: 10 x 52 x 52 mm



Kugelknopf auf Rundrosette

WC – Schraubrosettensatz
Maße: 10 x 52 mm

WC – Schraubrosettensatz
Edelstahl matt/pol.
Maße: 10 x 52 mm

Kugelknopf,
50 mm, Edelstahl matt

Scheibenknopf
50 mm, Edelstahl matt



Schmalrahmengarnituren
New York (FS)
in Edelstahl matt gem. unserer Preisliste. auch als U- und L-Form und als Wechselgarnitur für 8, 9 und 10 mm lieferbar. Die U-Form ist auch in Alu silber lieferbar. Auch als gekröpfte Garnitur lieferbar!

Schmalrahmengarnituren
Objektura 1 (FS)
gekröpft, Edelstahl matt und Alu silber
Für alle Garnituren gibt es Wechselgarnituren mit gekröpftem Kugelknopf für 8, 9 und 10 mm

Objektura 1
Nylon in div. RAL Farben, 23 mm mit Stahlkern und als FS- bzw. Schildgrt.

Winkelknopf
auf ovaler Rosette für alle Schmalrahmengarnituren verwendbar Edelstahl matt, Alu silber

Schmalrahmengarnituren
New York - U -
(alternativ mit offenem Griffende) in Edelstahl matt auch als Wechselgarnitur für 8 und 9 mm (FS) lieferbar

Schließzylinder
mit drei Schlüsseln

Profilzylinder matt vernickelt
Sonderfunktionen: Not- und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz im Rundformat

25/30 mm
27/32 mm
27/35 mm
27/40 mm
27/45 mm
30/30 mm
30/35 mm
30/40 mm
30/45 mm
35/35 mm
35/40 mm
45/45 mm

zusätzlich gleichschließend erhältlich
ohne Not- und Gefahrenfunktion
25/25 mm

Blindzylinder
Profilzylinder
Nickel matt

diverse Längen lieferbar



universal Blindzylinder
verstellbar, 35-154 mm, vernickelt



Elektronischer Zylinder „easy 2.0“ Wilka

Standardmäßig mit IP 67
Modulare Bauweise
Zur Bedienung mit Transponder-Chips und Smartphone

Digitalspion 2 „DIGI2“
Winkel: 105°, Bildschirm: 3,2“
Maße: 125 x 68 x 15 mm





Kleberosetten

Flache selbstklebende Rosetten in moderner Optik. Die geringe Stärke von 2 mm lässt sie sehr minimalistisch wirken. Durch den Klebestreifen lassen sich die Rosetten extrem schnell und einfach montieren. Ideal zum Überdecken von alten Beschlagskonturen oder zur Verwendung bei zu kurzen Zylindern.
Edelstahl matt
Schwarz matt

Drücker:
New York

Drücker:
Square

Drücker:
Aragon

Renovierungsbeschläge

Massivschild in Edelstahl gebürstet oder schwarz
Renovierungsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken.
Sichtbare Verschraubung. 250 x 55 x 2 mm

Drücker:
New York

Drücker:
Square

Drücker:
Aragon

Renovierungsbeschläge

Massivschild in Edelstahl gebürstet oder schwarz
Renovierungsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken.
Sichtbare Verschraubung. 250 x 55 x 2 mm

Futurista-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Boston-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

New York-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

waggon-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Modena-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Objektura 3-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

blue mind 1-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

dream-LSO
Chrom/Edelstahl matt,
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

inox steel-LSO
Edelstahl matt
Schild L: 243mm,
Br.: 45 mm

dream (2)-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Kunia (3)-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Kunia (2)-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

desire-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Coimbra-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

light heaven 2-LSO
Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Objektura 1-KSO
Kurzschild oval Edelstahl matt (auch FS)
Schild L: 164 mm,
Br.: 44 mm

Kunia 2-LSO
Edelstahl matt
Schild L: 243mm,
Br.: 45 mm

Aragon-LSO
Edelstahl matt
Schild L: 243mm,
Br.: 45 mm

Steely wheel-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Objektura 1-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Objektura 2-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Sekos-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Sunvista-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Martea-LSO
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm

Serena Classic Line-LS
Chrom glänzend,
matt vernickelt,
Schild L: 232 mm,
Br.: 44 mm



Serena Classic Line-LS
Messing poliert
Schild L: 232 mm,
Br.: 44 mm

Galaxias-LS
Schild: Chrom poliert,
Drücker: Edelstahl poliert
Schild L:232 mm,
Br.: 44 mm

Serena Classic Line-LS
altgrau
Schild L: 232 mm,
Br.: 44 mm

Serena Classic Line-LS
brüniert
Schild L: 232 mm,
Br.: 44 mm

Galaxias-LS
Schild: matt vernickelt,
Drücker: Edelstahl matt
Schild L: 232 mm,
Br.: 44 mm

New-York - LSO-KL3
Edelstahl matt (Klasse 3)
Schild: L: 245 mm,
Br.: 46 mm

Objektura 1 - LSO-KL3
Edelstahl matt (Klasse 3)
Schild: L: 245 mm,
Br.: 46 mm

New York - LSE-KL3
Edelstahl matt (Klasse 3)
Schild: L: 245 mm,
Br.: 45 mm

Carree 2 LSE
schwarz matt

Aragon LSE
Edelstahl poliert

Boston-LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

waggon-LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

inox steel-LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br: 46 mm

dream 1-LSE
Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

desire-LSE
Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

light heaven 2 -LSE
Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

blue mind 1-LSE
Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

Coimbra-LSE
Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

Philia-LSE
MN/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

New York - LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

Objektura 1-LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

Objektura 2 - LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243mm,
Br.: 46 mm

Aragon - LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

square - LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

flat bin - LSE
Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm

Glastürschloss Serie „E“ - Version 1

Edelstahl matt gebürstet und Alu EV1 silber in den folgenden Ausführungen:
UV (ohne Schlüsselloch), PZ, BB oder als Gegenkasten für 2-flg. Türanlagen.
Kompatibel mit allen gängigen Drückertypen.
Grundschloss in Anlehnung an DIN EN 18251:2002-07 Klasse 3 durch das ift Rosenheim
Fallendauerfunktion: 200 000 Zyklen Klasse 3
Die Glastürschlösser verfügen über eine low-noise Falle.
Die DIN Richtung ist anzugeben.
Alternativ gibt es auch Schlösser für 10 mm Glas.

Glastürschloss Serie „E“ - Version 2

Edelstahl matt gebürstet in den folgenden Ausführungen:
UV (ohne Schlüsselloch), PZ, BB oder als Gegenkasten für 2-flg. Türanlagen.
Kompatibel mit allen gängigen Drückertypen.
Grundschloss in Anlehnung an DIN EN 18251:2002-07 Klasse 3 durch das ift Rosenheim
Fallendauerfunktion: 200 000 Zyklen Klasse 3
Die Glastürschlösser verfügen über eine low-noise Falle.
Die DIN Richtung ist anzugeben.
Alternativ gibt es auch Schlösser für 10 mm Glas.

Serie „M“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form, Edelstahl matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern sat. oder in ER-Finish
Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Serie „C“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eleganter Form, Edelstahl matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern sat. oder in ER-Finish
Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Serie „Q“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form,
Edelstahl poliert mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern
Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar
(außer WC Griff vorne)

Serie „D“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform PVD-Messing poliert mit schweren 3-tlg. Vollstahlbändern

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Serie „Q“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form Edelstahl matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern oder ER-Finish

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Alternativer Schließmechanismus mit Knauf

Serie „D“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform Edelstahl matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern oder ER-Finish
alternativ in ALU, EV1 silber (außer WC)

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Alternativer Schließmechanismus mit Knauf

Serie „D“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform Edelstahl poliert mit schweren 3-tlg. Vollstahlbändern

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Serie „Q“

mit 3-tlg. Bändern
Glastürschloss in erdgrau
Achtung: Nur in PZ und UV.
WC Version mit Profilzylinder mit Drehriegel

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)



Glastürschloss Serie „D“
für horizontale - Bohrung, schwarz matt

schwarz matte Elektrophoresebeschichtung
runde D Form

- Glastürschloss für 8 mm Glas
- für Studio - Bohrung
- Distanzhülsen 16/18 mm
- Flüsterfalle
- Klemmnuss, einstellbare Feder, einstellbare Nuss
- 2 tlg. und 3 tlg. Bänder

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Glastürschloss Serie „Q“
für horizontale - Bohrung, schwarz matt

schwarz matte Elektrophoresebeschichtung
eckige Q Form

- Glastürschloss für 8 mm Glas
- für Studio - Bohrung
- Distanzhülsen 16/18 mm
- Flüsterfalle
- Klemmnuss, einstellbare Feder, einstellbare Nuss
- 2 tlg. und 3 tlg. Bänder

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)

Glastürband Typ „D“, 2-teilig
Edelstahl matt, ER-Optik,
ER-poliert, ALU silber sat.,
PVD-Messing poliert

Glastürband Typ „B“, 2-teilig
Edelstahl matt, ER-Optik, ER poliert

Glastürband Typ „B“, 2-teilig
schwarz matt
für runde und eckige Schlösser

Glastürband Typ „D“, „Q“
für runde und eckige Schlösser
schwarz matt

Glastürband Typ „D“, „Q“
für runde und eckige Schlösser
Edelstahl matt

Glastürband Typ „D“, „Q“
für runde und eckige Schlösser
Edelstahl poliert

Glastürband Typ „D“
PVD-Messing poliert

Glastürschloss „socket“
inkl. 5 Schlüssel/
Schließgehäuse
aus Kunststoff, und
Edelstahl - Schließ-
blech - für Glas 8/10
mm, Oberfläche 60
(Edelstahl matt)

Glastürband für ALU Profilzargen
zum Einschrauben,
Edelstahl matt

Glastürbandsätze für VX-Zargen
- für 24-er Tiefe bei gefälzten Zargen
- für 40-er Tiefe bei stumpfen Zargen

Edelstahl matt
(alternativ eckig)

Glastürfeststeller
In den Oberflächen:
Edelstahl matt
Edelstahl poliert
Aluminium matt
Messing poliert

Glastürfeststeller
schwarz matt

Profilzylinder für Glastüren
mit 5 Schlüssel

30/15 KN
20/30 KN
25/15 KN
20/25 KN

Feststellschnäpper
(oben) für 2-flügelige Anlagen in den Oberflächen Edelstahl-Optik, ALU-Optik, Messing poliert

Rollenschnäpper
(oben) für 2-flügelige Anlagen in den Oberflächen Edelstahl-Optik, ALU-Optik, Messing poliert

Schiebetürmuschel ring (offen) schraubbar
Edelstahl matt gebürstet
Durchmesser: 65 mm,
Stärke: 8 mm
Glasbohrung: 50 mm

Schiebetürmuschel round 65 schraubbar
Edelstahl matt gebürstet
Durchmesser: 65 mm,
Stärke: 8 mm
Glasbohrung: 50 mm

Schiebetürmuschel square 68 schraubbar
Edelstahloptik
matt gebürstet
Maße: 68 x 68 x 11 mm
Glasbohrung: 50 mm

Schiebetürmuschel round 70
aufklebbar
Edelstahloptik
matt gebürstet
Maße: 70 x 10 mm
keine Glasbohrung

Schiebetürmuschel square 70
aufklebbar
Edelstahloptik
matt gebürstet
Maße: 70 x 70 x 10 mm
keine Glasbohrung

Schiebetürmuschel round 70
aufklebbar
schwarz matt
Maße: 70 x 10 mm
keine Glasbohrung

Schiebetürmuschel square 70
aufklebbar
schwarz matt
Maße: 70 x 70 x 10 mm
keine Glasbohrung



Glastürgriff Bridge

eckiger Griff auf quadratischen Rosetten
Länge: 350 mm
Abstand: 250 mm;
Breite: 40 mm;
aufklebbar

Designpatentiert

Klebeleisten

schmale Leisten zum Aufkleben auf Glastüren
auch für Schiebetüren geeignet

4400 mm Länge
10 mm Breite
15 mm Höhe

Bridge 2

zum Aufkleben und nachträglichem Überdecken von Glastürbohrungen

600 mm Länge
200 mm Breite
68 mm Höhe

Erhältlich ab Ende 2021

Wir empfehlen für Ihre Glastüren unsere Türdämpfer:

Türdämpfer Mute

Selbstschließende Einzugsdämpfung für Drehtüren. Zufallende Türen werden gedämpft und sanft in die Endlage gezogen.

New York 90
Edelstahl matt

New York 90
Schwarz matt

Brooklyn
Edelstahl matt

Brooklyn
Schwarz matt

Aragon Q
Edelstahl matt

Objektura 1
Edelstahl matt

Klebe-Befestigungsrosetten Admosys

Gebrauchsmusterschutz
Sichere Klebebefestigung für Glastüren ohne Lochung im Glastürblatt. Somit ist keine Bohrung nötig. Kombinierbar mit vielen geraden Stoßgriffen aus unserem Sortiment.

Montagevideo: www.youtube.com/watch?v=3bJn_NIG5JA

Klebe Knäufe

für Glastüren
auch als Paar erhältlich





hochfestes Klebepad

Beste Haltbarkeit!
Edelstahloptik,
schwarz matt
rund und eckig

BB Einsteckschloss
schwarz

PZ Einsteckschloss
schwarz
extra schwere Version (nur PZ)



Schließblech
gelocht, gleichschenkelig

Schließblech
unterfüttert

WC-Einsteckschloss
schwarz

Schiebetürsysteme aus Edelstahl für Glas- und Holztüren

Laufschienenlänge: 1.800 mm Durchgangsbreite: 750 – 900 mm
Laufschienenlänge: 2.100 mm Durchgangsbreite: 910 – 1.000 mm
Laufschienenlänge: 2.300 mm Durchgangsbreite: 1.010 – 1.120 mm
Laufschienenlänge: 2.540 mm Durchgangsbreite: 1.130 – 1.250 mm
Die maximale Laufschienenlänge beträgt 3.000 mm

Schiebetürsysteme aus Aluminium für Glastüren

Oberflächen: EV1 silber oder Edelstahlfinish
stirnseitige Abdeckung aus Alu verschraubt
für Flügelgewicht bis 50 kg
Wandbefestigung (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang)
Lagerlängen: 2000 und 2400



Stoßgriffpaar square I

mit geraden Stützen
Edelstahl poliert,
Edelstahl matt
gebürstet, Edelstahl
poliert Länge: 370 mm
Lochabstand: 350 m

Stoßgriffpaar Aragon

Edelstahl poliert,
Edelstahl matt
Länge: 380 mm,
Lochabstand: 350 mm,
Griffstärke: 30 mm

Fengari

mit abgerundeter Griffstange
mit geraden Stützen

Edelstahl matt gebürstet (ES)
Edelstahl mit Pulverbeschichtung
alternativ in schwarz RAl 9005

Lochabstand: 300, 400, 600,
800,1000, 1200, 1400, 1600,
1700, 1800 mm.

Griffstärke: 40 * 25 mm



Stoßgriff Brooklyn I

mit geraden Stützen
Edelstahl matt ge-
bürstet
Länge:
380 oder 530 mm
Lochabstand:
350 oder 500 mm
Griffstärke: 30 mm
(alternativ in 25, 35
und 40 mm)

Griff ist auch in ver-
schiedenen Längen
lieferbar. schwarz matt
nur in 380/350 mm

Stoßgriff Brooklyn II

mit geraden Stützen
Edelstahl matt gebürstet
Länge: 330 oder 380 mm
Lochabstand: 300 oder 350 mm
Griffstärke: 30 mm
(alternativ in 25, 35 und 40 mm)

Griff ist auch in beliebiger
Länge lieferbar.

Stoßgriff Brooklyn IV

mit geraden Stützen,
Edelstahl matt gebürstet
Länge: 310, 360 oder 410 mm
Lochabstand: 250, 300
oder 350 mm
Griffstärke: 30 mm
(alternativ in 25, 35
und 40 mm)



Stoßgriffpaar New York II

mit geraden Stützen,
Edelstahl matt gebürstet
Länge: 500 mm
Lochabstand: 300 mm
Griffstärke: 25 mm
oder Länge: 1.000 mm
Lochabstand: 800 mm
Griffstärke: 30 mm

Griffpaar ist auch in
verschiedenen Längen
und Griffstärken
lieferbar.

Stoßgriff silver stream III

mit 45° Schrägstützen (alternativ Typ
II mit 60° und Typ IV mit 90°)
Edelstahl matt gebürstet/Griffstück
aus Aluminium mattsilber (EV1)
Länge: 330, 370, 420 oder 470 mm
Lochabstand: 210, 250,
300 oder 350 mm
Griffstärke: 30 mm
Das Griffstück ist auch in
Kristallglas lieferbar.
Griff ist auch mit anderen
Befestigungsabständen
sowie mit den
Endkappen Nr. 1 - 5 lieferbar.
(s. homepage)



Stoßgriffpaar Objektura I

für Glas- und
Holztüren
Edelstahl matt
Länge: 220 mm
Lochabstand: 200 mm
Griffstärke: 19 mm

Auch auf Maß lieferbar
in folgenden
Durchmessern:
21, 25, 30, 35
und 40 mm

Alternativ:
L: 325 mm A: 300 mm
L: 530 mm A: 500 mm
Stärke: 25 mm

Stoßgriff square I

mit geraden Stützen
Edelstahl matt gebürstet
Länge: **beliebig**
Lochabstand: **beliebig**

Griffprofil:
35 mm x 20 mm

Fingerscan integrierbar

Stoßgriff square II

mit geraden Stützen
Edelstahl matt gebürstet
Länge: **beliebig**
Lochabstand: **beliebig**

Griffprofil: 35 mm x 20 mm

square III

mit Schrägstützen 45°
mit geraden Stützen
Edelstahl matt gebürstet
Länge: **beliebig**
Lochabstand: **beliebig**
Griffprofil: 35 mm x 20 mm

Fingerscan integrierbar

Stoßgriff New York II

mit geraden Stützen
Edelstahl matt gebürstet
Länge: 500 mm,
Lochabstand: 300 mm,
Griffstärke: 30 mm
Lieferbare Extras:
Griffabschluss oben und
unten als Rundkopf, Spitz-
kopf oder Flachkopf
(alle mit umlaufender Nut)
auch auf Maß lieferbar

(s.homepage)

Stoßgriff New York III

mit Schrägstützen 45°
Edelstahl matt gebürstet
Länge: 600 mm,
Lochabstand: 400 mm,
Griffstärke: 30 mm

weitere Standardlängen:
L: 330 mm A: 210 mm
L: 500 mm A: 300 mm
L: 800 mm A: 600 mm
L: 1800 mm A: 1600 mm
auch auf Maß lieferbar

alternativ als Typ 1
mit 60° Stützen

(Sondergriffabschlüsse
siehe homepage)





TS 15 Türschließer
mit Scherengestänge und abgestufter Schließkraftregelung, 2– 5 nach EN 1154

TS 50 Türschließer
mit Scherengestänge und stufenloser Schließkraftregelung, 1– 5 nach EN 1154 F; Korpus in silber matt mit Kappen in Edelstahl matt

TS 41 Türschließer mit Gleitschiene
mit stufenloser Schließkrafeinstellung, 1– 4 nach EN 1154 A F, Korpus in silber matt mit Kappen in Edelstahl matt

ITS 420 Türschließer mit Gleitschiene
Innenliegender Türschließer (leicht öffnend), 1-4 nach EN 1154 F, Türbreite bis 1.100 mm;

TS 61 Türschließer mit Gleitschiene
mit stufenloser Schließkrafteinstellung, 2 - 5 nach EN 1154 A F; Korpus in silber matt, mit Kappe in Edelstahl matt, schwarz matt

TS 62 Türschließer
(wie TS 61, jedoch leicht öffnend)

ITS Multi-Genius
dualer Türschließer, der sich im und auf dem Türblatt montieren lässt.
F Gesamtprogramm auf Anfrage!

Adaptionsprofile für Gleitschienen
Zur Montage der Gleitschienen an Profiltür-Konstruktionen sowie überfälzten Holztüren mit schmalem Stahlzargenspiegel.

Zubehörset FKL-E
Einstellbare Federrastklemmung für Gleitschiene B, mit integriertem Anschlagpuffer. Offenhaltewinkel einstellbar von 70 - 130°, nicht überfahrbar.

Freilaufschließer ECO FTS-R III
mit stufenloser SK EN 3 – 6, geprüft und zertifiziert nach EN 1154 und EN 1155 Zum Einsatz an FS/RS Türen, speziell für barrierefreies Bauen nach DIN EN 18040
Zugelassen als Feststellanlage vom DIBt (Bauartgenehmigung)



Glas-Klemmschuh für Türschließer
Klemmschuh aus Aluminium zur Befestigung des ECO Türschließers an einer Glastür.



Zubehörset MÖB I GS Basis
Mechanisch universell einstellbare Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene B.

Feststellung inklusiv Öffnungsbegrenzer
für Gleitschiene B - Zubehörset FKL-E einstellbare Federrastklemmung
für Gleitschiene „B“, inklusive Öffnungsbegrenzer
Nicht für den Einsatz im Brandschutz zugelassen.
Zur Offenhaltung von Türen mit Gleitschienenschliessern EN2-EN5, Haltekraft stufenlos einstellbar

Aragon abschließbar
Fenstergriff auf eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert

New York abschließbar
Fenstergriff auf eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert

New York
Fenstergriff auf eckiger oder ovaler Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert

Square
Fenstergriff auf ovaler oder eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt

Coimbra
Fenstergriff auf ovaler oder eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert

Carree Q
Fenstergriff auf ovaler oder eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt

New York abschließbar
Edelstahl poliert,
Edelstahl matt

Aragon abschließbar
Edelstahl poliert,
Edelstahl matt

New York abschließbar
SKG** zert.
Edelstahl matt

Objektura 2 magnetisch
mit Flachrosette

New York magnetisch
Edelstahl matt

New York abschließbar
Fenstergriff auf ovaler Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt

Objektura 1 New York Objektura 2
SKG** zert., FG abschließbar
Edelstahl matt

New York abschließbar
max. Belastung in Newtonmeter: 100
Edelstahl matt,
werkseitige Prüfung

New York abschließbar
max. Belastung in Newtonmeter: 200
Edelstahl matt, schwarz matt

New York T
Triebolive m. 90° Kugel-Rasterung, festdrehbar mit langem 7 mm Vierkant, für alle Fensterstärken einsetzbar
Griffstärke 20 mm
Edelstahl matt

Rahmenteile für Holz- und Stahlzargen
mit verlängertem Bolzen – für Einsatz bei Glastüren (alternativ auch für Holztüren)



Rahmenteil für Holzzargen
2 teilig und 3 teilig
Alternativ auch für Stahlzargen

Rahmenteil für Stahlzargen
Länge: 38,5 mm;
Verwendung für 3-tlg. Bänder

Rahmenteil für Stahlzargen
Länge: 49 mm;
Verwendung für 3-tlg. Bänder



Rahmenteil für Holzzargen
Länge: 38,5 mm oder 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder

Rahmenteil für Holzzargen
Länge: 38,5 mm oder 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder

Flügelteil für gefälzte Türen
für 3-tlg. Bänder mit RT 48,5 mm

Rahmenteil für VX-Zargentasche
H: 84 mm
Edelstahl natur für 49 mm Bänder (alternativ für 39 mm)

Reparaturrahmenteil
aus Edelstahl für 3-tlg. Bänder mit 49 mm oder 39 mm Ausschnitt bei Glas- oder Holztüren

Reparatur-rahmenteile
aus Stahl (VN) für 3-tlg./ 49 mm und 2-tlg. Bänder

Reparaturrahmenteil
aus Edelstahl und Edelstahl schwarz matt für 2-tlg. Bänder mit verlängertem Bolzen für Glastüren (alternativ auch für Holztüren)



Wandtürstopper object 1
Edelstahl matt gebürstet,
Länge 82 mm, Ø 50/19 mm

Wandtürstopper mini
Edelstahl matt gebürstet
Höhe 13 mm, Ø 20 mm

Bodentürstopper frog
Edelstahl matt gebürstet,
Höhe 20,3 mm, Ø 75 mm
(opt. mit 10 mm Grundplatte)

Wandtürstopper tube 1
Edelstahl matt gebürstet
Länge 30, 60, 90, 120 mm,
Ø 30 mm

Bodentürstopper round
Edelstahl matt gebürstet,
Ø 29/35 mm

Bodentürstopper B28/N
Edelstahl matt gebürstet,
56 mm x 35 mm,
Ø 28 mm

Bodentürstopper Kröte
Edelstahl matt gebürstet,
56 mm x 35 mm

Bodentürstopper square
Edelstahl matt gebürstet
Höhe: 25 mm
Grundfläche: 58x58 mm

Bodentürstopper B45
Edelstahl matt,
Messing poliert,
Chrom glänzend,
matt verchromt,
F1 Alu silber, Ø 45 mm

Bodentürstopper B28
matt vernickelt,
verchromt,
Messing poliert und
Edelstahl matt
Ø 28 mm

Bodentürstopper side
Edelstahl matt gebürstet
Höhe 22 mm, Ø 65 mm
(opt. mit 10 mm Grundplatte)

Bodentürstopper CFJ 60.1300
Vollmaterial Edelstahl
1,3 kg, Ø 80 mm, Verschraubung von unten ist möglich

Schilder
Frau, Mann,
Rollstuhlfahrer,
Nichtraucher
Edelstahl matt
100 x150 mm

Hausnummer/ Buchstabe
Edelstahl matt
Höhe: 150 mm; Breite: 110 mm
Höhe: 130 mm; Breite: 120 mm

Muschelgriff
ungelocht
Messing poliert,
Chrom glänzend,
matt verchromt,
matt vernickelt,
Edelstahl matt
Maße: 120x40 mm

Briefeinwurf
Edelstahl matt,
Außenmaß: H 80 mm x B 330 mm
Innenmaß: H 41 mm x B 283 mm

Zierhülsenpaar
Edelstahl matt gebürstet
Messing poliert
Edelstahl poliert
(entspricht Chrom poliert)

alternativ
Mittelstück
für 3-tlg Bänder mit 49 mm Ausschnitt

Muschelgriff
ungelocht
Durchmesser: 69 mm
Höhe: 2mm
Edelstahl matt

Elektrischer Türöffner
Regelbares Fallenstück radial öffnend,
manuelle Entriegelung, 43 Ohm / 10 - 24 V

Zierhülse round
schwarz matt

Mittelstück
für 3-tlg Bänder mit 49 mm Ausschnitt
schwarz matt

Muschelgriff
Edelstahl matt
Maße:
180x60 mm
102x52 mm

round
Zierhülsen für ZT-Bänder mit Durchmesser 15 mm
Oberflächen: Edelstahl matt, Messing poliert, Messing poliert/Messing matt

Muschelgriff
ungelocht, schwarz matt, Edelstahl matt,
Alu EV1, Maße: 120x40 mm

Türspion mit Klappe
200°, Glaslinse, Edelstahl matt, schwarz
Türstärke 40-60 mm, 14 mm Rohr
alternativ mit 12 mm Rohr
Türspionverlängerung erhältlich

flat
Zierhülsen (gerade) für 2-teilige Türbänder mit Durchmesser 15 mm
und bis zu 95 mm Länge
Chrom/Nickel matt

Pendeltürband
Maße: H: 89 mm x B: 60 mm
Lochabstand: 70/35 mm
für Glastüren 8-12 mm (ESG)
geprüft bis 300.000 Zyklen
pneumatische Schließfunktion für Türbreiten
von 915 mm; max. Tragkraft 60 kg (pro Paar)
Feststellung bei 90°,
Endanschlag um 10° verstellbar; Selbstschließfunktion bei 70° bei 45 kg
Oberfläche: Edelstahl finish

Hochwertiges Einsteckschloss
No.2 + No.3
für Zimmertüren, WC und Korridortür-Wechselschloss
Lieferbare Stulpoberflächen: Messing poliert,
Messing gebürstet,
weiß lackiert,
Edelstahl matt,
silberfarbig lackiert

Weitere Schlosstypen auf Anfrage!

Türfeststeller
Edelstahl matt, massiv
Maße: 152x30 mm
Tiefe: ca. 32 mm

Goli - KS

Kurzschild Sicherheitsgarnitur, mit U- oder G-Form Griff, Edelstahl matt, Alu silber, ES1 mit oder ohne Zylinderabdeckung F

New York - KSO

Kurzschild oval, Edelstahl matt oder Alu F1, auch als Feuerschutz Version erhältlich, mit zylindrischem Knauf oder Drücker/Drücker



New York (Griff beliebig)

ER-WE-Grt. mit zyl. Knauf oder geradem Kugelknauf (50 mm) oder Kugelknauf gekröpft (alternativ in Kl. 4, festdrehbar u. FS-zert. sowie in Aluminium)

Kernziehschutzrosetten

für Zylinderüberstände von 9 – 15 mm, ES1 Zert. PVD-Messing poliert, matt verchromt, Alu F1, Edelstahl matt, Edelstahl poliert, matt schwarz

Schiebe-rosetten

mit Ziehschutz, Edelstahl matt und Alu silber, Rosettenstärken 8, 11 und 15 mm

Schiebero-setten

ohne Ziehschutz, Edelstahl matt Rosettenstärke 8 mm



Klasse 4 High Grade
mit Clicksystem
Oberflächen: Edelstahl matt, Aluminium silber

Hinweis:
alle nachgenannten Garnituren sind auch
mit ovalem Kurzschild lieferbar.

New York High Grade
mit Gleitlager und 4 Federn pro Seite
Klasse 4, alternativ: F DIN EN 179 Paniktüren
200.000 Drückerbewegungen

Alternative Ausführung:
mit Kugellager
Klasse 4, alternativ: F DIN EN 179 Paniktüren
1.000.000 Drückerbewegungen



New York U
High Grade

Waggon
High Grade

Futurista
High Grade

Objektura 1
High Grade



Objektura 2
High Grade

Objektura 1
langer Griff, Edelstahl matt
175mm lang
mit Kugellager
Klasse 4, alternativ: F DIN EN 179 Paniktüren
1.000.000 Drückerbewegungen

Waggon
langer Griff, Edelstahl matt
163 mm lang
mit Kugellager
Klasse 4, alternativ: F DIN EN 179 Paniktüren
1.000.000 Drückerbewegungen

Goli Q (G)

mit seitlich versetztem Griff mit Zylinderabdeckung, Edelstahl matt, Edelstahl pol., MS-pol. PVD, ES1

Goli X-Q (G)

Sicherheitshalbgarnitur mit Zylinderabdeckung zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren Edelstahl matt, Edelstahl pol., MS-pol. PVD, ES1

(alternativ mit Carree-Q innen oder allen anderen Grifftypen)

Goli Slim-ZA-U

Sicherheitsgarnitur für Schmalrahmentüren mit Zylinderabdeckung aus Edelstahl matt geb.; 8/92 mm

auch als Drücker/Dr.-Grt.
Goli Slim Dr/Dr-ZA-U

Goli E-KS (S)

Alu silber, EV1 oder Alu neusilber, EV2 15 mm, alternativ mit G-Form Griff (G)

alternativ als ovale ZA-Kurzschildgrt. mit U- oder G-Griff
Goli O-KS-ZA (U oder G)

Goli E-LS (G)

Alu silber, EV1 oder Alu neusilber, EV2 15 mm, alternativ mit Standardgriff (S)

alternativ als Ovalschildgrt. mit U-Griff
Goli O-LS (U)
(s. rechts neben)

Goli X-O

Alu silber, EV 1 Sicherheitshalbgrt. zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren; Schildstärke 15 mm, ohne Innengrt.

alternativ
Goli X-E
Alu silber, EV1, EV2 wie oben, jed. eckig

Goli X-Z

Alu silber, EV 1 Sicherheitskombigrt. zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren; Außenschild mit Zylinderabdeckung für 15 mm Überstand

Goli K

mit U- oder G-Form Griff mit seitlich gekröpftem Griff mit oder ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES0

Serena Classic Line SH-Grt.

mit ZA, in 72 mm und 92 mm MS-pol. (pvd), Chrom poliert, Matt vernickelt

Sicherheitslangschildbeschlag - Goli

Es sind verschiedene Knäufe aus der Übersicht erhältlich sowie die jeweiligen Drücker/Drücker Versionen. Diverse Ausführungen sind bis ES3 DIN 18 257 und EN 1906 Feuerschutz geprüft. Die Innengarnitur ist in einem wartungsfreien Gleitlager festdrehbar gelagert.
Mit oder ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
Beschlagsinnenseite mit sichtbarer Verschraubung für Wohnungseingangstüren 72 mm und Haustüren 92 mm

Goli K (G)

gekröpfter Knauf, auch ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
ES1, ES2 und ES3 F

Goli Z (G)

Eckplatte, auch ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
ES1 und ES2 F

Goli B

Kugelknauf, auch ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
ES1, ES2 F

Goli GB

gekröpfter Kugelknauf, auch ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
ES1 und ES2 F

Goli Dr/Dr

U- oder G-Form
Griff, auch ohne Zylinderabdeckung, Edelstahl matt oder Alu silber, ES1, ES2 und ES3 F

Goli R

Pilzknauf, auch ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
ES1, ES2 und ES3 F

Beschlagsinnenseite

mit U- oder G-Form Griff

Kombischutzbeschlag

Verschiedene Knäufe aus der Übersicht erhältlich.
geprüft nach DIN 18257 Schutzklasse ES 1 (alternativ nach ES2 und EN 1906 Feuerschutz)
Der Kernziehschutz ist für Zylinderüberstände von 10-15 mm geeignet. Mittels eines Schaumrings passt sich die Zylinderabdeckung dem PZ-Überstand an.
Das Außenschild besteht aus gehärteten Stahlplatten mit Edelstahlschild und integrierten Stützknocken zur durchgehenden Verschraubung per M5 Inbusschrauben.
Für Wohnungseingangstüren 72 mm und Haustüren 92 mm
Auch in Aluminium EV1 erhältlich. Bestellware!

Neu: Ohne Zylinderabdeckung für z.B. elektronische Zylinder

Goli X-K

gekröpfter Knauf
Edelstahl matt, ES1, ES2 F
Neu: Schwarz matt

Goli X Dr/Dr

Drücker Drücker

Edelstahl matt,
ES1, ES2 F

Goli X-GB

gekröpfte Kugel

Edelstahl matt,
ES1, ES2 F

Goli X-R

Pilzknauf

Edelstahl matt,
ES1, ES2 F

Goli X-Z

Eckplatte

Edelstahl matt,
ES1, ES2 F

Goli X-B

Kugelknauf

Edelstahl matt,
ES1, ES2 F

Beschlagsinnenseite (auf Wunsch kombinierbar)

Innen verfügt die Kombigarnitur über eine festdrehbar gelagerte Rosettenhalbgarnitur mit integrierter Rückholfeder. Auswählbar sind die unten abgebildeten Beschläge New York, Objektura 1, Waggon, New York U, Objektura 2 und Future.
Die Rosettenhöhe der Rosettenhalbgarnitur beträgt 11 mm.

Futurista

Waggon

New York

Objektura